

Rétention Flip



**POUR UN STOCKAGE EN TOUTE SÉCURITÉ
DE BIDONS ET PETITS FÛTS POUR LES PRODUITS
POLLUANTS NON CORROSSIFS**



Rétention Flip

- Répondre facilement aux besoins de mise en conformité
- Niveaux réglables au pas de 62,5 mm
- Compatible avec le rayonnage tubulaire FLIP
- Montage facile.

Bacs amovibles

- Hauteur 50 mm
- Tôle épaisseur 1,2 mm
- Coloris standard : Gris perle RAL 7035
- Se posent directement sur tablettes tubulaires FLIP
- Capacité de charge : 250 kg par tablettes
- **Option** : butée de fixation.

| Longueur x Profondeur | Capacité de rétention |
|-----------------------|-----------------------|
| 1.000 x 400 mm | 18 litres |
| 1.000 x 500 mm | 22,5 litres |
| 1.000 x 600 mm | 27 litres |
| 1.000 x 800 mm | 36,5 litres |

Bacs avec connecteurs soudés

- Tôle épaisseur 1,2 mm avec 4 connecteurs, 2 griffes soudés aux extrémités.
- Les bacs se fixent directement sur les poteaux.
- Capacité de charge : 70 kg par bac.

| Longueur x Profondeur | Capacité de rétention |
|-----------------------|-----------------------|
| 1.000 x 400 mm | 18 litres |
| 1.000 x 500 mm | 23 litres |
| 1.000 x 600 mm | 27,5 litres |

Bacs avec structure tubulaire

- Bac en tôle épaisseur 1,2 mm
Hauteur 50 mm pliée avec connecteurs 2 griffes aux extrémités et profils de 20 x 20 soudés.
- Permet le stockage surélevé des produits.

| Longueur x Profondeur | Capacité de rétention |
|-----------------------|-----------------------|
| 1.000 x 400 mm | 17 litres |
| 1.000 x 500 mm | 21 litres |
| 1.000 x 600 mm | 25 litres |
| 1.000 x 800 mm | 33 litres |



Les bacs de rétention sont également adaptables sur le semi-lourd FLIVOL sur consultation.

